

---

# inosync

Service de synchronisation de répertoire basé sur les notifications

script python s'appuyant sur rsync pour synchroniser automatiquement des répertoires

## OPTIONS

- c FILE** Fichier de configuration
- d** lance en tâche de fond
- p** N'appel pas rsync
- v** mode verbeux

## Configuration

```
# Répertoire à surveiller:
wpath = "/var/www/"

# liste d'exclusion pour rsync
rexcludes = [
    "/localhost",
]

# Chemin distant:
rpath = "/var/www/"

# Emplacements distants au format rsync
rnodes = [
    "a.mirror.com:" + rpath,
    "b.mirror.com:" + rpath,
    "c.mirror.com:" + rpath,
]

# Limite de vitesse rsync en Ko/s, 0 = pas de limite
#rspeed = 0

# Masque d'événements:
#emask = [
#    "\^IN_CLOSE_WRITE",
#    "\^IN_CREATE",
#    "\^IN_DELETE",
#    "\^IN_MOVED_FROM",
#    "\^IN_MOVED_TO",
#]

# Délai d'événement, réduit de trafic
#edelay = 10
```

---

```
# Fichier de log rsync
#logfile = /var/log/inosync.log

# Chemin du binaire rsync
#rsync = "/usr/bin/rsync"
```