
ar

Créer, modifier, et extraire des archives

Le contenu original, les permissions, dates, propriétaire et groupe sont préservés dans l'archive, et peuvent être restaurés à l'extraction.

OPTIONS

- d** Supprimer des modules de l'archive. avec **v**, ar liste chaque module supprimé
- m** Déplacer des membres dans une archive
- p** Affiche les membres spécifiés de l'archive. Avec **v**, affiche le nom du membre en copiant son contenu sur stdout
- q** Ajoute les membres à la fin de l'archive, sans vérifier le remplacement.
- r** Insert les fichiers dans l'archive. Les membres précédemment existants sont supprimés si leur nom correspond.
- s** Ajoute un index à l'archive, ou met à jours un index existant.
- t** Affiche un tableau du contenu de l'archive.
- x** Extrait des membres de l'archive
- p** Affiche les membres spécifiés de l'archive. avec **v**, affiche le nom du membre en copiant son contenu sur stdout. Un modifier peut être spécifié après cette option :
 - a** Ajoute les nouveaux fichiers après un membre existant dans l'archive
 - b** Ajoute les nouveaux fichiers avant un membre existant dans l'archive
 - c** Créer l'archive si elle n'existe pas
 - D** Opère en mode déterministique. En ajoutant les fichiers et l'index d'archive, utilise 0 pour les UID, GID, timestamps et utilise des permissions consistantes pour tous les fichiers.
 - f** Tronque les noms dans l'archive.
 - i** Insert les nouveaux fichiers avant un membre existant dans l'archive.
 - N** Utilise le paramètre count, utilisé s'il y a plusieurs entrées dans l'archive avec le même nom.
 - o** Préserve les dates originales lors de l'extraction
 - P** Utilise le chemin complet pour la correspondance des noms dans l'archive
 - s** Écrit un index d'objet dans l'archive, ou met à jours un index existant même si aucun changement n'est fait dans l'archive.
 - S** Ne pas générer de table de symboles.
 - T** Rend l'archive spécifié légère. Permet d'insérer seulement les fichiers listés qui sont plus récents que des membres existants.
 - U** Ne pas opérer en mode déterministique. Inverse de D. Mode par défaut
 - v** Affiche des informations additionnelles sur les opérations.
 - V** Affiche le numéro de version de ar
- plugin** charge le plugin spécifié pour ajouter le support pour d'autres formats de fichier.
- target** spécifie que les membres de l'archive sont dans un format de code objet différent du format par défaut du système.
- @file** Lit les options de ligne de commande depuis le fichier spécifié Le fichier lui-même peut contenir des options @file additionnels.