
coredumpctl

Récupère les coredump du journal

OPTIONS

- no-legend** N'affiche pas les en-têtes
- 1** Affiche les informations s'un simple coredump seulement, au lieu de lister tous les coredumps connus.
- F FIELD, -field=FIELD** Affiche toutes les valeurs possible du champ spécifié correspondant dans les entrées coredump du journal
- o FILE, -output=FILE** Écrit le core dans le fichier spécifié
- D DIR, -directory=DIR** Utiliser les fichiers journaux dans le répertoire spécifié
- no-pager** Ne sort pas la sortie dans un pager

Commandes

- list** Liste les coredumps capturés dans le journal correspondant aux caractéristiques spécifiées
- info** Affiche des informations détaillée sur les coredumps capturés dans le journal
- dump** Extrait le dernier coredump correspondant aux caractéristiques spécifiées.
- gdb** Invoque gdb sur le dernier coredump correspondant aux caractéristiques spécifiées.

Correspondance

- PID** Process ID du processus qui a dumpé le core. En entier.
- COMM** Nom de l'exécutable (correspond à COREDUMP_COMM=). Ne doit pas contenir de '/'
- MATCH** Prédicat journalctl général. Doit contenir un signe '='

Exemples

Liste tous les coredump d'un programme nommé foo

```
coredumpctl list foo
```

Invoque gdb sur le dernier coredump

```
coredumpctl gdb
```

Affiche des informations sur un processus qui a dumpé le core, correspondant au PID 6654

```
coredumpctl info 6654
```

Extrait le dernier coredump de /usr/bin/bar dans un fichier

```
coredumpctl -o bar.coredump dump /usr/bin/bar
```