
crm_shadow

Effectue un changement de configuration dans une copie shadow avant de mettre à jours le cluster actif. Définis un environnement dans lequel les outils de configuration (cibadmin, crm_resource, etc) travaillent offline au lieu du cluster en cours, permettant de visualiser les changements et de tester les effets.

OPTIONS

- V, **-verbose** Augmente la verbosité
- w, **-which** Indique la copie shadow active
- p, **-display** Affiche le contenu de la copie shadow active
- E, **-edit** Édite le contenu de la copie shadow avec l'\$EDITOR
- d, **-diff** Affiche les changements dans la copie shadow active
- F, **-file** Affiche l'emplacement de la copie shadow active

Commandes

- c, **-create=value** Créé la copie shadow nommée depuis la configuration du cluster actif
- e, **-create-empty=value** Créé la copie shadow nommée avec une configuration de cluster vide
- C, **-commit=value** Met à jour le contenu de la copie shadow nommée dans le cluster
- D, **-delete=value** Supprime le contenu de la copie shadow nommée
- r, **-reset=value** Recrée la copie shadow nommée depuis la configuration du cluster actif.
- s, **-switch=value** bascule sur la copie shadow nommée

Options additionnelles

- f, **-force** Force l'action
- b, **-batch** Ne crée par un nouveau shell
- a, **-all** Upload tout le CIB, uncluant le status avec **-commit**.

Exemples

Créer une copie shadow vide

crm_shadow -create-empty myShadow

Créer une copie shadow depuis la configuration du cluster

crm_shadow -create myShadow

Affiche la configuration shadow courante :

crm_shadow -display

supprime la configuration shadow courante :

crm_shadow -delete myShadow

Upload le configuration shadow courante dans le cluster

crm_shadow -commit myShadow