

---

# dmesg

Affiche ou contrôle le tampon du kernel. Par défaut, lis tous les messages du tampon

## OPTION

- C, **-clear** Vide la tampon
- c, **-read-clear** Efface de tampon après l'avoir affiché
- D, **-console-off** Désactive l'affichage des messages sur la console
- d, **-show-delta** Affiche le timestamp et le temps delta passé entre les messages.
- E, **-console-on** Affiche les messages sur la console
- f, **-facility list** Restreint la sortie à la listes des facilités définis
- k, **-kernel** Affiche les messages du kernel
- l, **-level list** Restreint la sortie à la liste des level définis
- n, **-console-level level** Définis le niveau dont le log des messages est fait sur la console. Par exemple, -n 1 ou -n alert empêche tous les messages à l'exception des messages d'urgence (panic) sur la console. Tous les niveau d'alerte continuent d'être écrits dans /proc/kmsg.
- r, **-raw** Affiche le tampon en brut
- s, **-buffer-size size** Spécifie la taille du tampon. Défaut : 16392.
- T, **-ctime** Affiche les timestamp en human-readable
- t, **-notime** n'affiche pas les timestamps du kernel
- u, **-userspace** Affiche les messages de l'espace utilisateur
- x, **-decode** Décode les numéro de level et de facilité en préfixe human-readable