
firewalld.service

Fichiers de configuration du service firewalld

Un fichier de configuration de service firewalld fournit les informations d'une entrée de service pour firewalld. Les options de configuration les plus importantes sont les ports, modules, et adresses de destination.

Exemple de fichier de configuration montrant la structure d'un fichier de configuration de service :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>My Service</short>
  <description>description</description>
  <port port="137" protocol="tcp"/>
  <protocol value="igmp"/>
  <module name="nf_conntrack_netbios_ns"/>
  <destination ipv4="224.0.0.251" ipv6="ff02::fb"/>
</service>
```

OPTIONS

service Le tag service définit le service

version= Indique une version pour ce service

short Donne une courte description pour le service

description Indique une description pour le service

port élément utilisable plusieurs fois pour indiquer des ports

port= port ou plage de ports

protocol= tcp ou udp

protocol Élément pouvant être utilisé plusieurs fois pour indiquer les protocoles :

value= Protocole supporté par le système (voir /etc/protocols)

source-port spécifie le port source. peut être spécifié plusieurs fois

module Spécifie un module netfilter. Peut être spécifié plusieurs fois

name= Nom du module

destination Spécifie le réseau de destination.

ipv4= adresse IPv4/masque de destination

ipv6= adresse IPv6/masque de destination