

---

# grub-install

Installer grub

## OPTIONS

- compress [=no,xz,gz,lzo]** compresse les fichiers GRUB
- d, -directory=DIR** Utiliser les images et les modules sous DIR. Défaut : /usr/lib/grub/<platform>
- fonts=FONT** Installe les FONTS. défaut : unicode
- install-modules=MODULES** Installe seulement les modules spécifiés et leur dépendances. Défaut : all
- k, -pubkey=FILE** Embarque le fichier comme clé publique pour la vérification de la signature
- locale-directory=DIR** Utilise les traductions sous le répertoire. Défaut : /usr/share/locale
- locales=LOCALES** Installe seulement les locales. Défaut=all
- modules=MODULES** Pré-charge les modules spécifiés
- themes=THEMES** Installe les thèmes. Défaut : starfield
- v, -verbose** mode verbeux
- allow-floppy** Rend le disque bootable comme une disquette
- boot-directory=DIR** Installe les images GRUB sous le répertoire DIR/grub.
- bootloader-id=ID** L'ID du bootloader. Cette options est seulement disponible sous EFI et Macs
- core-compress=xz|none|auto** Choisis la compression à utiliser pour l'image core
- disk-module=MODULE** module disque à utiliser (biosdisk ou native). Cette option est seulement disponible sur les cible BIOS
- efi-directory=DIR** Utilise DIR comme partition système EFI
- force** Install même si des problèmes sont détectés
- force-extra-removable** Force l'installation sur média amovible. Cette option est seulement disponible sur EFI
- force-file-id** Utilise l'identifiant de fichier même si UUID est disponible
- label-bgcolor=COLOR** Utilise la couleur pour le label de fond
- label-color=COLOR** Utilise la couleur pour le label
- label-font=FILE** utilise la font pour le label
- macppc-directory=DIR** Utilise le répertoire spécifié pour l'installation MAC PPC
- no-bootsector** n'installe pas le secteur de boot.
- no-nvram** ne met pas à jours les variables NVRAM boot-device/Boot\*. Seulement disponible sur les cibles EFI et IEEE1275.
- no-rs-codes** N'applique pas de codes reed-solomon en embarquant core.img. Cette option est seulement disponible sur les cibles BIOS x86
- no-uefi-secure-boot** N'installe pas d'image utilisable avec UEFI, même si le système est démarré en l'utilisant. Uniquement disponible sur EFI
- product-version=STRING** Utilise la chaîne comme version
- recheck** Supprime la map de périphérique si elle existe
- removable** Le périphérique d'installation est amovible. Uniquement disponible sur EFI
- s, -skip-fs-probe** Ne sonde pas les système de fichiers dans le périphérique spécifié
- target=TARGET** Install GRUB pour le plateforme spécifiée. Défaut : i386-pc
- uefi-secure-boot** Installe une image utilisable avec UEFI. Cette option est seulement disponible sur EFI et si grub-efi-amd64-signed est installé

Le périphérique d'installation doit être le nom d'un périphérique. grub-install copie les images GRUB dans boot/grub. Dans certaines plateformes, il peut également installer GRUB sur le secteur de boot.