
iceauth

iceauth est utilisé pour éditer et afficher les informations d'autorisation utilisés pour se connecter avec ICE. Ce programme est généralement utilisé pour extraire les informations d'une machine et les fusionner avec une autre.

OPTIONS

- f authfile** Spécifie le nom du fichier à utiliser
- q** mode silencieux. N'affiche pas de messages de status non sollicité.
- v** Augmente la verbosité
- i** Ignore les locks sur les fichiers d'autorisation
- b** Tente de casser tout lock sur le fichier avant de le traiter
- u** Affiche les instructions de base

Commandes

- info** Informations décrivant le fichier d'autorisation
- list [protocol_name] [protocol_data] [netid] [authname]** Liste les entrées dans le fichier d'autorité.
- add protocol_name protocol_data netid authname authdata** Ajoute une entrée dans le fichier l'autorité
- remove [protocol_name] [protocol_data] [netid] [authname]** Supprime une entrée dans le fichier l'autorité
- extract filename [protocol_name] [protocol_data] [netid] [authname]** Extrait les entrées du fichier dans un fichier de destination
- merge filename1 [filename2] [filename3] ...** Fusionne les entrées d'autres fichiers dans le fichier d'autorité
- exit** Ecrit les modifications et quitte
- quit** Quitte en ignorant les modifications
- ?** Liste les commandes disponibles
- source source filename** Lit et exécute les commandes depuis le fichier