
inadyn

Inadyn est un client DNS dynamique. Il vérifie si l'adresse public a changé et met à jour le serveur dns dynamique.

OPTIONS

- username, -u** nom d'utilisateur
- password, -p** mot de passe
- alias, -a** nom d'hôte, peut apparaitre plusieurs fois.
- input file** fichier d'options, par défaut /etc/inadyn.conf
- ip_server_name** local-url. Défaut : checkip.dyndns.org /
- dyndns_server_name** le serveur qui reçoit la requête de mise à jour DNS.
- dyndns_server_url** URL relative au serveur Dyndns root. Ex : /some_script.php?hostname=
- dyndns_system** Type de service Dyndns. Devrait être une des valeurs suivante :
 - www.dyndns.org** dyndns@dyndns.org ou statdns@dyndns.org ou customdns@dyndns.org.
 - www.freedns.afraid.org** default@freedns.afraid.org
 - www.zoneedit.com** default@zoneedit.com
 - www.no-ip.com** default@no-ip.com
 - generic DNS system** custom@http_svr_basic_auth
- proxy_server [name [:port]]** le nom du server proxy http
- update_period** délai de vérification de l'IP en ms (défaut 1min, max 10jours)
- update_period_sec** délai de vérification de l'IP en secondes (défaut 1min, max 10jours)
- forced_update_period** délai pour forcer la mise a jour même si l'IP n'est pas changée (en sec)
- log_file** fichier de log
- background** lancer en tache de fond, sortie vers le fichier de log ou syslog
- verbose** mode verbeux, de 0 à 5
- iterations** nombre de mises a jour DNS, 0 par défaut, qui signifie infini.
- syslog** force les logs dans syslog
- change_persona uid [:gid]** après initialisation, passe sur l'utilisateur :groupe

Exemple

vous pouvez spécifier les options directement dans la commande, ou les placer dans une fichier de config (par défaut /etc/inadyn.conf) :

```
username user
password password
alias uubu.dyndns.org
dyndns_system dyndns@dyndns.org
update_period_sec 60
log_file /var/log/inadyn.log
change_persona 1002 :1002
background
verbose 5
```