
invoke-rc.d

Exécute des scripts dans `/etc/init.d` dans le style des services SystemV

Les actions standard sont : **start**, **stop**, **force-stop**, **restart**, **reload**, **force-reload** et **status**. D'autres actions sont acceptées, mais peuvent causer des problèmes avec **policy-rc.d**, des alertes sont générées si la couche de politiques est active. Tous les autres paramètres sont passés aux scripts init invoqués.

OPTIONS

- quiet** mode silencieux
- force** essaye de lancer le script sans regarder les règles et les erreurs.
- try-anyway** essaye de lancer un script si une erreur non-fatale est détectée.
- disclose-deny** retourne le code de status 101 au lieu de 0 si l'action du script est refusé par les règles.
- query** Retourne un des code status 100-106. Ne lance pas le script, et implique **-disclose-deny** et **-no-fallback**
- no-fallback** Ignore any fallback action requests by the policy layer.

Codes de status

- 0** aucune erreur ne s'est produit
- 1 - 99** réservé au script init.d, indique généralement une erreur.
- 100** nom de script init inconnu. le script n'a pas été enregistré correctement avec update-rc.d ou que le script n'existe pas.
- 101** action non permise
- 102** erreur du script init ou de règles.
- 103** erreur de syntaxe
- 104** le script aurait pu se lancer mais l'option **-query** a été spécifié
- 105** mode incertain. Ne peut pas déterminer l'action, et **-query** est spécifié.
- 106** les règles refusent l'action, and supplied an allowed fallback action to be used instead.

Fichiers

- /etc/init.d/** scripts init System V
- /usr/sbin/policy-rc.d** Init script policy layer helper
- /etc/runlevel.conf** configuration des runlevel file-rc (si le package file-rc est utilisé).
- /etc/rc<x>.d/** configuration des runlevel System V (si le package sysv-rc n'est pas utilisé).