
krb5-config

Indique quels flags utiliser pour compiler et lier les programmes avec Kerberos

Krb5-config indique au programmeur d'application quels flags utilisés pour compiler et linker les programmes avec les bibliothèques Kerberos installées.

OPTIONS

- all** Affiche la version, vendeur, préfixe, et exec-prefix
- version** Affiche le numéro de version de Kerberos
- vendor** Affiche le nom du vendeur de l'installation Kerberos
- prefix** Affiche le préfixe pour lequel l'installation Kerberos a été construite
- exec-prefix** Affiche le préfixe pour les exécutables pour lequel l'installation Kerberos a été construite
- defccname** Affiche l'emplacement du cache d'accréditifs par défaut.
- defktname** Affiche l'emplacement du keytab par défaut
- defcktname** Affiche l'emplacement du keytab client par défaut
- cflags** Affiche les flags de compilation utilisés pour construire l'installation Kerberos
- libs [library]** Affiche les options du compilateur nécessaire pour linker à la bibliothèque spécifiée. les valeurs permises sont :
 - krb5** Kerberos 5 applications (default)
 - gssapi** GSSAPI applications with Kerberos 5 bindings
 - kadm-client** Kadmin client
 - kadm-server** Kadmin server
 - kdb** Applications qui accèdent à la base Kerberos