
ktutil

Utilitaire de gestion de fichiers keytab

Commandes

list Affiche la keylist courante. Alias : **l**

read_kt keytab Lit le keytab Kerberos v5 dans la keylist courante. Alias : **rkt**

read_st srvtab Lis le srvtab Kerberos v4 dans la keylist courante. Alias : **rst**

write_kt keytab Écrit la keylist courant dans le keytab. Alias : **wkt**

write_st srvtab Écrit la keylist courant dans le srvtab. Alias : **wst**

clear_list Efface le keylist courante. Alias : **clear**

delete_entry supprime l'entrée dans le numéro de slot de la keylist courante. Alias : **delent**

add_entry {-key|-password} -p principal -k kvno -e enctype Ajoute un principal dans la keylist en utilisant une clé ou un mot de passe. Alias : **addent**

list_requests Affiche une liste des commande disponibles. Alias : **lr,?**

quit quitte. Alias : **exit,q**

Exemples

```
ktutil: add_entry -password -p alice@BLEEP.COM -k 1 -e
aes128-cts-hmac-sha1-96
Password for alice@BLEEP.COM:
ktutil: add_entry -password -p alice@BLEEP.COM -k 1 -e
aes256-cts-hmac-sha1-96
Password for alice@BLEEP.COM:
ktutil: write_kt keytab
ktutil:
```