
ldapexop

Fournis des opérations étendues LDAP par oid ou un des mot clé spécial whoami, cancel ou refresh.

OPTIONS

- V [V] Affiche les informations de version
- d debuglevel Niveau de debug
- n simule la requête, mais ne l'exécute pas
- M [M] Permet de gérer le DSA IT control. -MM rend le contrôle critique.
- x Authentification simple
- D binddn DN pour l'authentification simple
- W Demande le mot de passe pour l'authentification simple
- w passwd Définis le mot de passe pour l'authentification simple
- y passwdfile Utilise le contenu du fichier comme mot de passe pour l'authentification simple
- H ldapuri URI du serveur LDAP
- P 2|3 Version du protocole à utiliser
- e [!]ext [=extparam] Spécifie les extensions générales. ! indique la criticité
- E [!]ext [=extparam] Spécifie les extensions de recherche. ! indique la criticité
- o opt [=optparam] Spécifie les options générales (**nettimeout=<timeout>** en secondes ou "none" ou "max", **ldif-wrap=<width>** en colonnes, ou "no")
- O security-properties Spécifie les propriétés SASL
- I Mode interactif SASL.
- Q SASL en mode silencieux, ne demande jamais
- N N'utilise pas le reverse DNS pour canoniser les hôtes SASL
- U authcid Spécifie l'authentification ID pour le bind SASL.
- R realm Spécifie le realm SASL
- X authzid Spécifie l'autorisation ID demandé pour le bind SASL
- Y mech Spécifie le mécanisme SASL à utiliser
- Z [Z] Fournis l'opération étendue StartTLS. -ZZ, l'opération doit être un succès
- v Augmente la verbosité
- f file Lit les opérations depuis le fichier

Extensions Générales

- [!]assert=<filter> un filtre RFC 4515
- !authzid=<authzid> "dn :<dn>" ou "u :<user>"
- [!]bauthzid Contrôle authzid RFC 3829 authzid
- [!]chaining [=<resolve> [/<cont>]]
- [!]manageDSAit

[!] **noop**

ppolicy

[!] **postread** [=<attrs>] (a comma-separated attribute list)

[!] **preread** [=<attrs>] (a comma-separated attribute list)

[!] **relax**

sessiontracking

abandon, cancel, ignore SIGINT envoie une réponse abandon/cancel, ou ignore ; Si critique, n'attend pas SIGINT.

Extensions de recherche

!dontUseCopy

[!] **domainScope** scope du domaine

[!] **mv=<filter>** Filtre des valeurs de match

[!] **pr=<size>/[prompt|noprompt]** paged results

[!] **sss=[-]<attr [:OID]>/[[-]<attr [:OID]>...]** Tri coté serveur

[!] **subentries [=true|false]** subentries

[!] **sync=ro** [/<cookie>] LDAP Sync refreshOnly

rp [/<cookie>] [/<slimit>] LDAP Sync refreshAndPersist

[!] **vlv=<before>/<after>/(<offset>/<count>| :<value>)** virtual list view

[!] **deref=derefAttr :attr [,attr [...]] [;derefAttr :attr [,attr [...]]]**

[!] **<oid> [=<value>]**