
ldapmodify, ldapadd

Ajouter/modifier des entrées dans LDAP

OPTIONS

- V [V] Affiche les informations de version
- d **debuglevel** Niveau de debug
- n simule la requête, mais ne l'exécute pas
- M [M] Permet de gérer le DSA IT control. -MM rend le contrôle critique.
- x Authentification simple
- D **binddn** DN pour l'authentification simple
- W Demande le mot de passe pour l'authentification simple
- w **passwd** Définis le mot de passe pour l'authentification simple
- y **passwdfile** Utilise le contenu du fichier comme mot de passe pour l'authentification simple
- H **ldapuri** URI du serveur LDAP
- P 2|3 Version du protocole à utiliser
- e [!] **ext [=extparam]** Spécifie les extensions générales. ! indique la criticité
- E [!] **ext [=extparam]** Spécifie les extensions de recherche. ! indique la criticité
- o **opt [=optparam]** Spécifie les options générales (**nettimeout=<timeout>** en secondes ou "none" ou "max", **ldif-wrap=<width>** en colonnes, ou "no")
- O **security-properties** Spécifie les propriétés SASL
- I Mode interactif SASL.
- Q SASL en mode silencieux, ne demande jamais
- N N'utilise pas le reverse DNS pour canoniser les hôtes SASL
- U **authcid** Spécifie l'authentification ID pour le bind SASL.
- R **realm** Spécifie le realm SASL
- X **authzid** Spécifie l'autorisation ID demandé pour le bind SASL
- Y **mech** Spécifie le mécanisme SASL à utiliser
- Z [Z] Fournis l'opération étendue StartTLS. -ZZ, l'opération doit être un succès
- a Ajoute une nouvelle entrée. défaut pour ldapadd
- c Mode continue, les erreurs sont reportées, mais la requête continue
- f **file** Lit les entrées depuis le fichier
- S **file** Reporte les enregistrements qui ont été sautés à cause d'une erreur dans le fichier spécifié

Extensions Générales

- [!] **assert=<filter>** un filtre RFC 4515
- !**authzid=<authzid>** "dn :<dn>" ou "u :<user>"
- [!] **bauthzid** Contrôle authzid RFC 3829 authzid

[!] chaining [=<resolve> [/<cont>]]

[!] manageDSAit

[!] noop

ppolicy

[!] postread [=<attrs>] (a comma-separated attribute list)

[!] preread [=<attrs>] (a comma-separated attribute list)

[!] relax

sessiontracking

abandon, cancel, ignore SIGINT envoie une réponse abandon/cancel,ou ignore ; Si critique, n'attend pas SIGINT.

Extensions de recherche

!dontUseCopy

[!] domainScope scope du domaine

[!] mv=<filter> Filtre des valeurs de match

[!] pr=<size> [/promptlnoprompt] paged results

[!] sss= [-] <attr [:OID] > [/ [-] <attr [:OID] > ...] Tri coté serveur

[!] subentries [=true|false] subentries

[!] sync=ro [/<cookie>] LDAP Sync refreshOnly

rp [/<cookie>] [/<slimit>] LDAP Sync refreshAndPersist

[!] vlv=<before>/<after>/(<offset>/<count>| :<value>) virtual list view

[!] deref=derefAttr :attr [,attr [...]] [;derefAttr :attr [,attr [...]]]

[!] <oid> [=<value>]