

---

# ldapurl

Outil de formatage d'URL LDAP

## OPTIONS

- a **attrs** Liste de sélecteur d'attributs
- b **searchbase** Point de départ pour la recherche
- e [!] **ext** [=extparam] Spécifie les extensions générales. ! indique la criticité
- E [!] **ext** [=extparam] Spécifie les extensions de recherche. ! indique la criticité
- H **ldapuri** URI du serveur LDAP
- S **schema** Schema d'URL
- s **baselonelevelchildren** Scope de recherche

## Extensions Générales

- [!] **assert**=<filter> un filtre RFC 4515
- ! **authzid**=<authzid> "dn :<dn>" ou "u :<user>"
- [!] **bauthzid** Contrôle authzid RFC 3829 authzid
- [!] **chaining** [=<resolve> [/<cont>]]
- [!] **manageDSAit**
- [!] **noop**
- ppolicy**
- [!] **postread** [=<attrs>] (a comma-separated attribute list)
- [!] **preread** [=<attrs>] (a comma-separated attribute list)
- [!] **relax**
- sessiontracking**
- abandon, cancel, ignore SIGINT** envoie une réponse abandon/cancel,ou ignore ; Si critique, n'attend pas SIGINT.

## Extensions de recherche

- ! **dontUseCopy**
- [!] **domainScope** scope du domaine
- [!] **mv**=<filter> Filtre des valeurs de match
- [!] **pr**=<size> [/promptlnoprompt] paged results
- [!] **sss**=[-]<attr [ :OID]> [/[-]<attr [ :OID]>...] Tri coté serveur
- [!] **subentries** [=truelfalse] subentries
- [!] **sync=ro** [/<cookie>] LDAP Sync refreshOnly
- rp** [/<cookie>] [/<slimit>] LDAP Sync refreshAndPersist

---

[!] vlv=<before>/<after>/(<offset>/<count>| :<value>) virtual list view  
[!] deref=derefAttr :attr [,attr [...] ] [ ;derefAttr :attr [,attr [...] ] ]  
[!] <oid> [=<value>]

## Exemples

```
ldapurl -h ldap.example.com -b dc=example,dc=com -s sub -f "(cn=Some One)"  
retourne :  
ldap ://ldap.example.com :389/dc=example,dc=com ? ?sub ?(cn=Some%20One)  
ldapurl -H ldap ://ldap.example.com :389/dc=example,dc=com ? ?sub ?(cn=Some%20One)  
retourne :  
scheme : ldap  
host : ldap.example.com  
port : 389  
dn : dc=example,dc=com  
scope : sub  
filter : (cn=Some One)
```