

---

# /etc/locale.conf

Fichier de configuration pour les paramètres de locales

Ce fichier configure les paramètres de locales système. Il est lu par systemd. Le format consiste d'une liste séparée par une nouvelle ligne d'assignement de variables compatible avec le shell.

Les options de ligne de commande kernel locale.LANG=, locale.LANGUAGE=, locale.LC\_CTYPE=, locale.LC\_NUMERIC=, locale.LC\_TIME=, locale.LC\_COLLATE=, locale.LC\_MONETARY=, locale.LC\_MESSAGES=, locale.LC\_PAPER=, locale.LC\_NAME=, locale.LC\_ADDRESS=, locale.LC\_TELEPHONE=, locale.LC\_MEASUREMENT=, locale.LC\_IDENTIFICATION= peuvent être utilisées au boot pour définir les locales. les paramètres suivants peuvent être définis :

**LANG=**  
**LANGUAGE=**  
**LC\_CTYPE=**  
**LC\_NUMERIC=**  
**LC\_TIME=**  
**LC\_COLLATE=**  
**LC\_MONETARY=**  
**LC\_MESSAGES=**  
**LC\_PAPER=**  
**LC\_NAME=**  
**LC\_ADDRESS=**  
**LC\_TELEPHONE=**  
**LC\_MEASUREMENT=**  
**LC\_IDENTIFICATION=**

Note : LC\_ALL ne peut pas être configuré dans ce fichier.