
localectl

Contrôle la locale système et les paramètres clavier

localectl peut être utilisé pour afficher ou changer la locale système et les paramètres de couche clavier. Il communique avec systemd-localed pour modifier les fichiers tels que /etc/locale.conf et /etc/vconsole.conf. Noter que les changements effectués avec cet utilitaire peut nécessiter de reconstruire initramfs. Noter que systemd-firstboot(1) peut être utilisé pour initialiser la locale système pour les images système montés (mais non chargés)

OPTIONS

- no-ask-password** Ne demande pas l'authentification utilisateur pour les opérations privilégiées
- no-convert** si set-keymap ou set-x11-keymap est invoqué avec cette option, le keymap ne sera pas convertis de la console vers X11, ou X11 vers la console, respectivement
- H, -host=** Exécute l'opération à distance
- no-pager** Ne pipe pas dans un pager

Commandes

- status** Affiche le status courant
- set-locale LOCALE...** Définis la local système. Prend un ou plusieurs assignement tel que "LANG=deDE.utf8", etc.
- list-locales** Liste les locales disponibles
- set-keymap MAP [TOGGLEMAP]** Définis le mappage clavier pour la console et X11.
- list-keymaps** Liste les mappages clavier disponibles pour la console
- set-x11-keymap LAYOUT [MODEL [VARIANT [OPTIONS]]]** Définis le mappage clavier pour X11 et les claviers virtuels. voir kbd(4)
- list-x11-keymaps**
- list-x11-keymap-layouts**
- list-x11-keymap-variants [LAYOUT]**
- list-x11-keymap-options** Liste les modèles, couche, variantes et options de clavier X11.

Variables d'environnement

- SYSTEMD_PAGER** Pager à utiliser. Vide, ou 'cat' est équivalent à -no-pager
- SYSTEMD_LESS** Remplace les options par défaut de less ('FRSXMK')