
lpr

Imprimer des fichiers

lpr demande l'impression de fichiers. Les fichiers qui sont donnés dans la ligne de commande sont envoyés à la destination donnée

OPTIONS

- E Forcer le chiffrement lors de la connexion au serveur
- h **host** [:**port**] Utiliser un autre serveur
- C **nom**, -J **nom**, T **nom** Définir le nom du travail
- P **destination** [/instance] Imprimer les fichiers sur l'imprimante donnée
- U **utilisateur** Indiquer l'identifiant à utiliser pour les connexions au serveur
- # **copies** Nombre de copies à effectuer (de 1 à 100)
- h Désactiver l'impression de la bannière. Équivalent à -o job-sheets=none
- l Indiquer que le fichier est déjà formaté pour la destination et qu'aucun filtre n'a besoin d'être appliqué. Équivalent à -o raw
- m Envoyer un mail lorsque l'impression est terminée
- o **option** [=valeur] Définir une option d'impression
- p Indique qu chaque page doit avoir un en-tête ombré avec la date, l'heure, le nom du travail d'impression et le numéro de page.
Équivalent à -o prettyprint
- q suspendre l'impression d'un travail
- r Indiquer que les fichiers nommés doivent être effacés après l'impression

Options de job communes

En plus les options spécifiques à l'imprimante reporté par lptions, les options génériques suivantes sont disponible :

- o **collate=true** Imprime des copies assemblées
- o **fit-to-page** Adapte le contenu pour remplir la page
- o **job-hold-until=when** Maintient le job jusqu'au temps spécifié. when peut être indefinite, day-time (entre 6h et 18h), night (entre 18h et 6h), second-shift (entre 16h et 0h), third-shift (entre 0h et 8h), ou weekend (samedi et dimanche)
- o **job-hold-until=hh :mm** Maintient le job jusqu'à l'heure UTC spécifiée
- o **job-priority=priority** Priorité du job de 1 à 100. Défaut : 50
- o **job-sheets=name** Imprime une page de couverture (bannière) avec le document. Peut être "classified", "confidential", "secret", "standard", "topsecret", ou "unclassified"
- o **job-sheets=start-name,end-name** Imprime les pages de couverture (bannières) avec le document
- o **mirror** Mirroir chaque page
- o **media=size** Définis la taille de la page (a4, letter, legal, etc.)
- o **orientation-requested=4|5|6** Imprime en paysage (4=90°anti-horaire, 5=90°horaire, 6=180°)
- o **sides=one-sided** Imprime sur un côté du papier
- o **sides=two-sided-long-edge** Imprime recto-verso

-
- o **sides=two-sided-short-edge** Imprime recto-verso au format paysage
 - o **number-up={2|4|6|9|16}** Affiche 2, 4, 6, 9, ou 16 pages du document sur chaque page
 - o **number-up-layout=layout** Spécifie le layout des pages avec l'option number-up. "btlr", "btrl", "lrbt", "lrbt", "rlbt", "rltb", "tblr", ou "tblr". Les 2 premières lettres déterminent l'ordre de colonne, les 2 dernières, l'ordre des lignes.
 - o **outputorder=reverse** Imprime les page dans l'ordre inverse
 - o **page-border=border** Imprime une bordure autour de chaque page. "double", "double-thick", "single", ou "single-thick"
 - o **page-ranges=page-list** Spécifique quelles pages imprimer dans le document. La liste peut contenir des numéros et des plages (#-#)
(ex : 1,3-5,16)

Exemples

Imprimer 2 copies d'un document sur l'imprimante par défaut

lpr -# 2 nom_fichier

Imprimer en recto-verso sur une page Legal avec l'imprimante toto

lpr -P foo -o media=legal -o sides=two-sided-long-edge nom_fichier

Imprimer une double composition avec l'imprimante toto

lpr -P foo -o number-up=2 nom_fichier