

---

# lpstat

Afficher les informations de status cups

lpstat affiche les informations de status sur les classes, jobs et imprimantes courantes. Sans argument, liste les jobs actifs de l'utilisateur courant.

## OPTIONS

- E Forcer le chiffrement lors de la connexion au serveur
- H Afficher le port et nom du serveur
- R Afficher le rang des jobs
- U **username** Spécifier un nom d'utilisateur alternatif
- W **which-jobs** Spécifie quels jobs afficher (completed, not-completed). Doit apparaître avant -o et/ou les noms des imprimantes.
- a [**printer(s)**] Affiche l'états des files d'impression
- c [**class(es)**] Affiche les classe d'imprimantes et leur imprimantes.
- d Affiche la destination par défaut
- h **host [ :port]** Utiliser un autre serveur
- l Liste long d'imprimantes, classes, et jobs
- o [**destination(s)**] Affiche les files d'impression et leur destination
- p [**printer(s)**] Affiche les imprimantes et si elles sont autorisé à imprimer.
- r Affiche si le serveur CUPS fonctionne
- s Affiche un sommaire
- t Affiche toutes les informations (= -r -d -c -v -a -p -o)
- u [**user(s)**] Affiche une liste de jobs d'impression de l'utilisateur spécifié.
- v [**printer(s)**] Affiche les imprimantes et quels périphériques y sont attachés.