
openvt

Lance un programme dans un nouveau terminal virtuel

openvt trouve le premier VT disponible, et lance la commande donnée dessus. L'entrée, la sortie et l'erreur standards sont dirigés sur le terminal. Le PATH est utilisé pour trouver le commande. Sans commande spécifiée, la variable SHELL est utilisée.

OPTIONS

- c, --console=VTNUMBER** Utilise le VT donné au lieu du premier disponible. Nécessite un accès en écriture au VT fournis.
- f, --force** Force l'ouverture du VT sans vérifier s'il est prêt
- e, --exec** Exécute directement la commande donnée, sans forker. openvt doit ouvrir un leader de session pour que cela fonction (voir setsid)
- s, --switch** Bascule dans le nouveau VT en lançant la commande.
- u, --user** Propriétaire du VT à utiliser. Ne devrait pas être utilisé avec -c ou -l
- l, --login** Crée un login shell. Un - est ajouté avant le nom de la commande à exécuté
- v, --verbose** mode verbeux
- w, --wait** Attend que la commande se termine. Si -w et -s sont utilisé ensemble, openvt revient au terminal contrôlant.
- Fin des options d'openvt

Exemples

Lancer un shell dans le prochain VT disponible

openvt bash

Lancer un login shell

openvt -l bash

Distinguer les options de la commande

openvt -ls -l