

---

# policy-rc.d

le script /usr/bin/policy-rc.d doit être géré par /usr/sbin/update-alternatives

## OPTIONS

**-quiet** Ne génère pas de message d'erreur.

**-list** liste les règles définies pour l'id de script donné

la liste des action doit être séparée pas des espaces. Elles sont toujours connues ( **start**, **[force-]stop**, **restart**, **[force-]reload**, **status** ).

si invoke-rc.d détecte un **start** ou **restart** hors runlevel, l'action "start" ou "restart" sera changé en "(start)" ou "(restart)". Ça permet à policy-rc.d de différencier un démarrage hors runlevel d'un démarrage normal.

le runlevel est optionnel. Si aucun runlevel n'est spécifié, il est considéré comme inconnus/indéfinis.

## Codes de sortie

- 0** action autorisée
- 1** action inconnue (politique indéfinie)
- 100** id de script inconnu
- 101** action interdit
- 102** erreur système
- 103** erreur de syntaxe
- 104** réservé
- 105** mode incertains, ou indéfinis
- 106** action non permise

## Règles de filtrage interne

invoke-rc.d implémente ces règles :

- 1** une action "start" hors runlevel interdit
- 2** une action "restart" hors runlevel interdit
- 3** une action pour un script non exécutable est interdit (Cette 3eme règle ne peut pas être outrepassée)