

---

# rndc.conf

Fichier de configuration pour rndc. Il utilise 3 déclarations : options, server, et key

## Déclaration options

- default-server** Spécifie le nom ou l'adresse du serveur de noms.
- default-key** Spécifie le nom d'un clé, identifiée par une déclaration key
- default-port** Définit le port de connexion au serveur.
- default-source-address** Définit l'interface local utilisé pour se connecter au serveur
- default-source-address-v6** Idem pour IPv6

## Déclaration server

- key** Spécifie le nom d'un clé, identifiée par une déclaration key
- port** définit le port de connexion au serveur.
- addresses** Spécifie l'adresse du serveur de nom et optionnellement le port.

## Déclaration key

- algorithm** identifie l'algorithme utilisé
- secret** Contient le secret partagé.

## Exemples

```
options {
  default-server localhost;
  default-key samplekey;
};

server localhost {
  key samplekey;
};

server testserver {
  key testkey;
  addresses { localhost port 5353; };
};

key samplekey {
  algorithm hmac-sha256;
```

---

```
secret "6FMfj430sz4lyb240Ie2iGEz9lf1llJ0+lz";  
};
```

```
key testkey {  
  algorithm hmac-sha256;  
  secret "R3HI8P6BKw9ZwXwN3VZKuQ==";  
};
```