
rpmkeys

Gestion de clés rpm

Utilitaire d'import et de vérification de clé gpg pour rpm

OPTIONS

- import PUBKEY ...** Importe une clé publique dans la base rpm
- K, -checksig** Vérifie les signatures et digest contenu dans le paquet pour s'assurer de l'intégrité et de l'origine du paquet.
- test** N'importe rien, test simplement l'import

Options communes à tous les utilitaires rpm

- D, -define='MACRO EXPR'** Définit la MACRO à la valeur EXPR
- undefine='MACRO'** indéfini une macro
- E, -eval='EXPR'** Affiche l'expansion de l'expression
- target=CPU-VENDOR-OS** Spécifie la plateforme
- nopugins** Ne charge pas les plugins
- nodigest** Ne vérifie pas le hash des en-tête
- nosignature** Ne vérifie pas le paquet ou les signatures d'en-tête
- rfile FILELIST** Liste des fichiers de configuration à lire, séparés pas des ' : '. Défaut :
/usr/lib/rpm/rpmrc :/usr/lib/rpm/redhat/rpmrc :/etc/rpmrc :~/rpmrc
- dbpath DIR** Emplacement de la base de données
- root DIR** Spécifie le répertoire racine
- querytags** Afficher les tags de requête connus
- showrc** Affiche les valeurs que rpm utilise pour toutes les options, définies dans les fichiers rpmrc et macro
- quiet** Affiche seulement les messages d'erreur
- v, -verbose** Affiche plus d'informations

Exemples

Toutes les clé importée peuvent être affichées avec :

rpm -qa gpg-pubkey*

Afficher des détails sur une clé importée :

rpm -qi gpg-pubkey-db42a60e

Supprimer une clé gpg de la base :

rpm -e gpg-pubkey-db42a60e