
slapacl

Vérifie l'accès à une liste d'attributs en vérifiant dans la configuration de slapd

OPTIONS

- b **DN** Spécifie le DN dont l'accès est demandé.
- d **debug_level** Active le débog
- D **authcDN** Spécifie un DN à utiliser comme identité pour le test
- f **slapd.conf** Spécifie le fichier de configuration à utiliser
- F **confdir** Spécifie le répertoire contenant la configuration slapd
- o **option [=value]** Spécifie une option slapd (syslog=<subsystems>, syslog-level=<level>, syslog-user=<user>, et authzDN, domain, peername, sasl_ssf, sockname, sockurl, ssf, tls_ssf, transport_ssf)
- u Ne pas chercher l'entrée dans la base de données
- U **authcID** Spécifie un ID à mapper au DN comme par authz-regexp ou authz-rewrite.
- v mode verbeux
- X **authzID** Spécifie un ID d'autorisation à mapper au DN comme avec authz-regexp ou authz-rewrite.

Exemples

Test si bjorn peut accéder à l'attribut 'o' de l'entrée o=University of Michigan,c=US en lecture
`/usr/local/sbin/slapacl -f /usr/local/etc/openldap/slapd.conf -v -U bjorn -b "o=University of Michigan,c=US" "o/read :University of Michigan"`