

---

# slapadd

Ajouter des entrées dans une base slapd. toutes les entrées ajoutées appartiennent à l'identité sous laquelle slapadd fonctionne, il est donc nécessaire de l'exécuter sous la même identité que slapd

## OPTIONS

- b suffix** Utilise le suffix spécifié pour déterminer quelle base utiliser
- c** Ignore les erreurs et continue
- d debug\_level** Active le débog
- f slapd.conf** Spécifie le fichier de configuration à utiliser
- F confdir** Spécifie le répertoire contenant la configuration slapd
- g** Désactive le gluing subordonné. Seul la base spécifiée sera traitée et non ses subordonnées attachés
- j lineno** Saute à la ligne spécifiée dans le fichier LDIF avant de traiter les entrées.
- l ldif-file** Fichier d'entrée
- dbnum** Ajoute des entrées dans la dbnum-ième base listée dans la configuration. Ne peut pas être utilisé avec **-b**
- o option [=value]** Spécifie une option slapd
- q** mode rapide (peut de vérifications)
- s** Désactive la vérification du schéma
- S SID** ID du serveur à utiliser en générant entryCSN. également pour contextCSN si **-w**.
- u dry-run** n'écrit pas dans le backend
- v** mode verbeux
- w** Écrit les information de contexte syncrepl. après que les entrées soient ajoutées, met à jour le contextCSN

## limitations

slapd ne devrait pas être en cours de fonctionnement, ou au moins en lecture seule.