
slapd

Serveur LDAP

OPTIONS

- 4 IPv4 uniquement
- 6 IPv6 uniquement
- T **tool** Mode tool. tool sélectionne s'il tourne en tant que : **slapadd, slapcat, slapdn, slapindex, slappasswd, slapschema,slaptest**. ces programmes sont généralement des liens symbolique vers slapd.
- d **debug-level** Active le debug
- s **syslog-level** niveau de debug à logger
- service-name** Nom du service (défaut : slapd)
- l **syslog-local-user** syslog facility (LOCAL0 à LOCAL7, USER, DAEMON)
- f **slapd.conf** Spécifie le fichier de configuration à utiliser
- F **confdir** Spécifie le répertoire contenant la configuration slapd
- h **URLlist** liste d'url d'écoute du serveur (défaut : ldap ://)
- r **directory** Répertoire où slapd va se chrooter
- u **user** Utilisateur du service
- g **group** Groupe du service
- c **cookie** Fournis un cookie pour la réplication syncrepl sous la forme d'une liste de nom=valeur (rid, sid, csn)
- o **option [=value]** Spécifie une option slapd (slp=onloffslp-attrs gère le SLP. (ex : "slp=(tree=production),(server-type=OpenLDAP),(server-version=2.4.15)"))