
sysctl

Configuration du kernel en temp réel

OPTIONS

- variable [=value]** Définis une variable du kernel. nécessite l'option -w
- n, -values** Affiche uniquement les valeurs
- e, -ignore** Ignore les erreurs sur les clé inconnues
- N, -names** Affiche uniquement les noms
- q, -quiet** N'affiche pas les valeurs sur stdout
- w, -write** Change une valeur
- p [FILE], -load [=FILE], -f [FILE]** Charge les paramètres sysctl depuis le fichier spécifié (défaut : /etc/sysctl.conf)
- a, -A, -all, -X** Affiche toutes les valeurs disponibles
- deprecated** Inclus les paramètres dépréciés à -all
- b, -binary** Affiche les valeurs sans newline
- system** Charge les paramètres depuis les fichiers de configuration système
- pattern pattern** Applique uniquement les paramètres qui matchent le pattern

Exemples

```
/sbin/sysctl -a
/sbin/sysctl -n kernel.hostname
/sbin/sysctl -w kernel.domainname="example.com"
/sbin/sysctl -p/etc/sysctl.conf
/sbin/sysctl -a -pattern forward
/sbin/sysctl -a -pattern forward$
/sbin/sysctl -a -pattern 'net.ipv4.conf.(eth|wlan)0.arp'
/sbin/sysctl -system -pattern '^net.ipv6'
```

Fichiers

/etc/sysctl.conf Fichier de configuration de sysctl
/etc/sysctl.d/50-libreswan.conf /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf Fichiers de configuration de sysctl
/run/sysctl.d/*.conf Fichiers système de configuration de sysctl
/usr/local/lib/sysctl.d/*.conf Fichiers système de configuration de sysctl
/usr/lib/sysctl.d/10-default-yama-scope.conf /usr/lib/sysctl.d/50-coredump.conf /usr/lib/sysctl.d/50-default.conf /usr/lib/sysctl.d/50-libk
Fichiers système de configuration de sysctl
/lib/sysctl.d/10-default-yama-scope.conf /lib/sysctl.d/50-coredump.conf /lib/sysctl.d/50-default.conf /lib/sysctl.d/50-libkcapioptmem_n
Fichiers système de configuration de sysctl