

---

# tftp-hpa

Client tftp

## OPTIONS

- 4** Connexion IPv4 uniquement
- 6** connexion IPv6 uniquement
- c command** exécute la commande.
- l** mode littéral par défaut. utilisé pour éviter de traitement spécial de ' : ' dans les noms de fichier
- m mode** mode de transfert
- R port :port** force le port à être dans la plage spécifié
- v** mode verbeux
- V** affiche le numéro de version et la configuration courante.

## Commandes

- ? commande-name** Affiche une aide sur la commande
- help** affiche une aide sur les commandes
- ascii** mode ascii
- binary** mode binaire
- connect host-name [port]** Spécifie le serveur tftp et le port.
- get filename**
- get remotename localname**
- get file1 file2 ... fileN** lit un ou plusieurs fichiers. Peut être spécifié également sous la forme hosts :filename
- literal** passe en mode literal.
- mode** Mode de transfert : ascii ou binary. défaut : binary
- put file**
- put localfile remotefile**
- put file1 file2 ... fileN remote-directory** Écrit un ou plusieurs fichier sur le serveur. Peut être spécifié également sous la forme hosts :filename.
- quit** termine un éventuel transfert et quit.
- rext retransmission-timeout** Définit le timeout de retransmission en secondes.
- status** Affiche le statut courant
- timeout total-transmission-timeout** Définit le time de transmission total, en secondes
- verbose** mode verbeux