
slapo-lastmod

Maintient une entrée de modifications

Cet overlay crée une entrée de service au suffixe de la base de données, qui maintient le DN, le type de modification, le modifiersName et le modifyTimestamp de la dernière opération d'écriture dans la base. Toutes les opérations ciblant le DN de l'entrée est rejetée, excepté read.

Configuration

lastmod-rdnvalue <RDN value> Spécifie le RDN utilisé pour l'entrée de service

lastmod-enabled {yes|no} Active ou non l'overlay

objectClass:

```
( 1.3.6.1.4.1.4203.666.3.13 " NAME 'lastmod' DESC 'OpenLDAP per-database last modification monitoring'
STRUCTURAL SUP top MUST ( cn $ lastmodDN $ lastmodType ) MAY ( description $ seeAlso ) )
```

attributes:

```
( 1.3.6.1.4.1.4203.666.1.30 NAME 'lastmodEnabled' DESC 'Lastmod overlay state' SYNTAX
```

```
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7 EQUALITY booleanMatch SINGLE-VALUE )
```

```
( 1.3.6.1.4.1.4203.666.1.28 NAME 'lastmodDN' DESC 'DN of last modification' EQUALITY distinguishedNameMatch
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12 NO-USER-MODIFICATION USAGE directoryOperation )
```

```
( 1.3.6.1.4.1.4203.666.1.29 NAME 'lastmodType' DESC 'Type of last modification' SYNTAX
```

```
1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 EQUALITY caseIgnoreMatch SINGLE-VALUE NO-USER-MODIFICATION USAGE
```

```
directoryOperation )
```