

---

# abrt.conf

Fichier de configuration pour abrt

## OPTIONS

- DumpLocation = dir** Répertoire où stocker les coredumps et tous les fichiers qui sont nécessaires pour le reporting. Défaut :  
/var/spool/abrt
- MaxCrashReportSize = num** Espace disque en Mo que abrt utilise pour tous les dumps. Défaut : 1000
- WatchCrashdumpArchiveDir = dir** Répertoire de supervision et appel abrt-handle-upload dans les fichiers qui apparaissent ici.  
Utilisé pour décompresser les uploads via ftp, scp, etc.
- DeleteUploaded = yes/no** Supprime une archive crashdump uploadée une fois qu'elle a été décompressée. Défaut : no
- DebugLevel = 0-100** Autorise abrt à détecter les problèmes dans abrt lui-meme. Défaut : 0
- AutoreportingEvent = report\_uReport** Nom de l'évènement qui est lancé automatiquement après la détection d'un problème.  
L'évènement devrait exécuter une analyse rapide et quitter avec un code 70 si le problème est connu. Défaut : report\_uReport
- AutoreportingEnabled = bool** Active/désactive le lancement automatique de AutoreportingEvent
- ShortenedReporting = bool** Active le reporting GUI raccourci quand le reporting est interrompu après que AutoreportingEvent soit terminé. Défaut : yes
- ExploreChroots = bool** Active diverses fonctionnalités d'exploration des répertoires racine des processus s'ils diffèrent de /.  
Désactivé par défaut parce qu'un utilisateur peut l'utiliser pour voler des données