

---

# autodir

## Gérer les répertoires personnels

autodir est une commande pour organiser les répertoires personnels, généralement pour les comptes utilisateur depuis une base centralisée comme ldap. Il a également une fonctionnalité de sauvegarde transparente.

## OPTIONS

- d DIR** Spécifie le répertoire de base ; le point de montage pour le système de fichier autofs. S'il n'existe pas, il sera créé. Doit être un chemin absolu
- t SECONDS** temp d'expiration pour les répertoires virtuels. S'il est inactif durant ce délai, il est démonté
- m MODULE** Module à utiliser avec autodir. Doit être un chemin absolu  
Ne termine pas le processus de sauvegarde, attend qu'il se termine
- N** Ne termine pas le processus de sauvegarde, mais n'attend pas qu'il se termine
- o SUBOPTS** Options à passer au module. ces options sont similaires aux options passées à mount avec -o
- f** ne lance pas en tâche de fond et log tous les message sur la console
- l FILE** Chemin complet d'un fichier dans lequel autodir écrit son pid
- v** mode verbeux
- b PROG** Spécifie le programme à utiliser pour les sauvegardes, ainsi que ses options. Doit être un chemin absolu.
- w SECONDS** Quand un répertoire virtuel n'est pas utilisé, il est démonté, puis une sauvegarde est immédiatement démarrée. Cette option spécifie d'attendre avant de démarrer la sauvegarde. Non spécifié, démarre immédiatement.
- p NUMBER** Priorité du processus de sauvegarde. Défaut : 30 (1-40)
- c NUMBER** Restreint le nombre de processus de sauvegarde simultanés. Défaut : 150