
dpkg-query

Outil pour interroger la base de données de dpkg et afficher des informations sur les paquets connus par la base de données de dpkg

OPTIONS

- l, -list motif** Affiche les paquets correspondants à motif. Sans motif, affiche tous les paquets de `/var/lib/dpkg/status`, sauf ceux qui ne sont pas installés (équivalent à `dpkg -l`)
- W, -show motif** Identique à `-list` mais dans un format formaté.
- s, -status paquet** Donne l'état du paquet (indique les fichiers de configuration)
- L, -listfiles paquet** Affiche la liste des fichiers de paquet
- c, -control-path paquet [control-file]** liste les chemins des fichiers de contrôle
- S, -search motif** Recherche un nom de fichier dans les paquets installés (équivalent `dpkg -S`)
- p, -print-avail paquet** Affiche les détails relatifs à paquet tels que présents dans `/var/lib/dpkg/available`
- admindir=dir** Change l'endroit où se trouve la base de données de dpkg (défaut `/var/lib/dpkg`)
- f, -showformat=format** sert à spécifier le format de sortie de `-show`
 - `\n` nouvelle ligne
 - `\r` retour chariot
 - `\t` tabulation

L'information relative à un paquet peut être indiquée en insérant des appels de variables spécifiant des champs du paquet avec la syntaxe suivante : "`${field[;width]}`". Les champs sont alignés à droite, à moins que la largeur ne soit négative, auquel cas ils sont alignés à gauche. Les champs suivants sont reconnus, mais pas nécessairement disponibles dans le fichier d'état (seuls les champs internes ou les champs conservés avec le paquet binaire le sont) :

Architecture

Bugs

Conffiles (interne)

Config-Version (interne)

Conflicts

Breaks

Depends

Description

Enhances

Essential

Filename (interne, lié à dselect)

Homepage

Installed-Size

MD5sum (interne, lié à dselect)

MSDOS-Filename (interne, lié à dselect)

Maintainer

Origin

Package
Pre-Depends
Priority
Provides
Recommends
Replaces
Revision (obsolète)
Section
Size (interne, lié à dselect)
Source
Status (interne)
Suggests
Tag (pas dans le .deb mais dans les fichiers Packages d'APT)
Triggers-Awaited (interne)
Triggers-Pending (interne)
Version

Le format par défaut est le suivant : "\${binary :Package}\t\${Version}\n"