
getfattr

Récupérer les attributs étendus des objets du système de fichier

Pour chaque fichier, `getfattr` affiche le nom du fichier, et le jeu de noms d'attributs étendus (et les valeurs optionnelles) qui sont associés avec le fichier.

Le format de sortie de **getfattr** est comme suit :

```
1: # file: somedir/  
2: user.name0="value0"  
3: user.name1="value1"  
4: user.name2="value2"  
5: ...
```

La ligne 1 identifie le nom du fichier pour lequel les lignes suivantes sont reportés. Les lignes restantes affichent les paire nom/valeur associés avec le fichier spécifié.

OPTIONS

- name, -name=name** Dump la valeur de l'attribut étendu nommé
- d, -dump** Dump les valeurs de tous les attributs étendus
- e en, -encoding=en** Encode les valeur après les avoir récupéré. Les valeur valides de en sont text, hex, base64. Les valeurs encodé en texte sont entre guillemets, les chaîne en hexa sont préfixé avec 0x et les chaines base64 sont préfixés avec 0s.
- h, -no-dereference** Ne déréférence pas les liens symboliques.
- m pattern, -match=pattern** Inclus seulement les attributs qui correspondent à l'expression régulière
- absolute-names** N'enlève par le '/' restant.
- only-values** Dump les attributs étendus au format brut, sans les encoder
- R, -recursive** Liste les attributs de tous les fichiers et répertoires récursivement
- L, -logical** Suit les liens vers les répertoires.
- P, -physical** Ne suit pas les liens symboliques vers les répertoires