

---

# iscsid

## Service Open-iSCSI

iscsid implément le chemin de contrôle du protocole iSCSI, plus certaines facilités de gestion.

## OPTIONS

- [-cl-config=] config-file** Spécifie le fichier de configuration. Défaut : `/etc/iscsi/iscsid.conf`
- [-il-initiatorname=] iname-file** Lit le nom de l'initiateur depuis iname-file au lieu de `/etc/iscsi/initiatorname.iscsi`
- [-fl-foreground]** Ne lance pas en tâche de fond
- [-dl-debug=] debug\_level** Affiche des informations de debuggage, de 0 à 8
- [-ul-uid=] uid** UID du processus
- [-gl-gid=] gid** GID du processus
- [-nl-no-pid-file]** Ne pas écrire de PID dans un fichier
- [-pl-pid=] pid-file** Écris le PID dans le fichier spécifié. Défaut : `/run/iscsid.pid`

## Fichiers

**`/etc/iscsi/iscsid.conf`** Fichier de configuration lu par iscsid et iscsiadm au démarrage

**`/etc/iscsi/initiatorname.iscsi`** fichier contenant les initiatorname et initiatoralias iSCSI lu par iscsid et iscsiadm au démarrage

**`/etc/iscsi/nodes/`** Base de configuration persistante Open-iSCSI