
kdeinit

Lanceur de processus KDE

kdeinit4 est un lanceur de programme similaire à **init** utilisé pour booter UNIX. Il exécute des programmes KDE et les **kdeinit loadable modules** (KLMs). Utiliser **kdeinit** lance une application 2 fois plus rapidement et réduit la consommation de mémoire. Il est lié avec toutes les bibliothèques que les applications ont besoin, ce qui accélère le chargement.

Désavantages :

Le nom de processus des applications qui sont lancés par **kdeinit4** et "**kdeinit4**". Des applications comme **killall** vont seulement voir **kdeinit4** comme nom de processus. Utiliser **kdekillall** à la place.

OPTIONS

- no-fork** Ne pas forker, ne quitte pas tant que le programme n'est pas terminé
- no-kded** Ne lance pas **kded**
- suicide** Se termine quand plus aucune application KDE ne tourne
- +program** Lance le programme et capture les requêtes
- program** Lance le programme et sans capturer les requêtes

Fichiers

/tmp/kde-\$USER/kdeinit4_\$INSTANCE Utilisé par **kdeinit**

Variables d'environnement

- HOME** Répertoire personnel de l'utilisateur
- KDE_HOME_READONLY** Spécifie si le répertoire personnel est en lecture seule
- KDE_IS_PRELINKED** indique que les programmes KDE sont pre-linked
- KDE_DISPLAY** Indique à **kdeinit4** qu'il tourne sous un environnement de bureau KDE