
kdm

Gestionnaire d'affichage de KDE

OPTIONS

- daemon** Daemonise même quand il est démarré par init
- nodaemon** Ne daemonise pas même s'il est lancé depuis la ligne de commande
- config file** Utilise le fichier de configuration spécifié
- xrm res** Écrase la ressource spécifié
- error file** Utilise le fichier le log spécifié
- debug num :**
 - 0x1** core log
 - 0x2** config reader log
 - 0x4** greeter log
 - 0x8** IPC log
 - 0x10** session sub-daemon post-fork delay
 - 0x20** config reader post-start delay
 - 0x40** greeter post-start delay
 - 0x80** don't use syslog
 - 0x100** core Xauth log
 - 0x400** valgrind config reader and greeter
 - 0x800** strace config reader and greeter

Fichiers

- /etc/kde4/kdm/backgroundrc** Fichiers de configuration du fond
- /etc/kde4/kdm/kdm.options** Options de configuration de kdm
- /etc/kde4/kdm/kdmrc** Fichier de configuration de kdm
- /etc/kde4/kdm/Xaccess** Fichier de contrôle d'accès pour les connexions XDCMP
- /etc/kde4/kdm/Xreset** Script lancé en root quand la session est terminée
- /etc/kde4/kdm/Xsession** Script lancé en user après le login
- /etc/kde4/kdm/Xsetup** Script lancé en root avant que le login apparaisse
- /etc/kde4/kdm/Xstartup** Script lancé en root avant que le session démarre
- /etc/kde4/kdm/Xwilling** La sortie de ce script est affiché dans la fenêtre