

---

# mandb

Cr  e ou met    jours les caches d'index des pages de manuel

## Caches

mandb peut   tre compil   pour supporter les types de base de donn  es suivantes :

**Berkeley db** index.bt  
**GNU gdbm** index.db  
**UNIX ndbm** index.(dir|pag)

## OPTIONS

**-d, --debug** Mode debug  
**-q, --quiet** mode silencieux  
**-s, --no-straycats** Ne perd pas de temps    rechercher ou ajouter dans les db pour les fichiers   gar  s.  
**-p, --no-purge** Ne perd pas de temps    v  rifier les pages supprim  es ni les purger dans les bases.  
**-c, --create** Supprime toute base existante puis les recr  e au lieu de les m  tre    jours.  
**-u, --user-db** Cr  er une base user uniquement  
**-t, --test** Effectue une vrification sans modification  
**-f, --filename** Met    jours uniquement les entr  es avec le nom donn  .  
**-C file, --config-file=file** Sp  cifie le fichier de configuration    utiliser au lieu de ~/.manpath

## Fichiers

**/etc/manpath.config** Fichier de configuration de man-db  
**/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)** DB cache pour l'index global. FHS compliant  
**/usr/man/index.(bt|db|dir|pag)** db cache traditionnel  
**/var/catman/index.(bt|db|dir|pag)** db cache compliant FSSTND