
opensc-explorer

Utilitaire interactif pour accéder aux cartes à puce

OPTIONS

- reader, -r** Utilise le numéro de lecteur de carte donné
- card-driver, -c** Utilise le pilote de carte donné
- verbose, -v** mode verbeux

Commandes

- ls** Liste tous les fichiers dans le DF courant
- cd file-id** Changer de DF spécifié par son file-id
- info [file-id]** Affiche les attributs d'un fichier spécifié par son file-id
- create file-id size** Crée un nouveau EF en spécifiant son file-id et sa taille
- delete file-id** Supprime le EF ou DF spécifié par son file-id
- verify key-typekey-id [key]** Présente un PIN ou une clé à la carte. le key-type peut être CHV, KEY ou PRO, le key-id est la clé ou le PIN et les clé est la clé ou le PIN à vérifié en hexa.
- change CHVid [old-pin] new-pin** Changer un pin
- put file-id [input]** Copie un fichier local sur la carte
- get file-id [output]** Copie un EF dans un fichier local
- mkdir file-id size** Créer un DF
- pksign** Créer un signature de clé publique. (actuellement non implémenté)
- pkdecrypt** Décrypte un clé publique. (actuellement non implémenté)
- erase** Efface la carte
- quit** Quitter le programme.