
pacorc

Fichier de configuration pour paco

Le fichier consiste de paires de clé/valeur. Les commentaires sont sur des lignes séparés et commencent avec #.

OPTIONS

LOGDIR [-L|--logdir] Répertoire pour les logs de paco (défaut : /var/log/paco)

MAX_DB_AGE nombre maximum de jours depuis la dernière mise à jours de la base de donnée. Quand cette limite est atteinte, paco affiche a warning. à 0 est désactivé, (défaut : 7)

INCLUDE [-I|--include] Liste de chemins à scanner en loggant l'installation d'un package (défaut : /)

EXCLUDE [-E|--exclude] Liste de chemins à ignorer en loggant l'installation d'un package (défaut :
'/dev :/tmp :/usr/src :/media :/selinux :/sys :/usr/share/info/dir')

BLOCK_SIZE Taille de fichier dans les logs. Devrait être définis à la taille de block du système de fichier (défaut : 0). note : cette option est différente de l'option -b de paco

APPARENT_SIZE idem à BLOCK_SIZE=1

LOG_IGNORE_ERRORS [-ignore-errors] À 1, paco log les paquet même si l'install échoue (défaut : 0)

LOG_IGNORE_SHARED [-ignore-shared] À 1, paco ignore les fichiers partagé dans les logs (défaut : 0)

CASE_SENSITIVE À 1, paco devient sensible à la casse. (défaut : 0)

correspondance de chemin

Les variables **INCLUDE** et **EXCLUDE** acceptent une liste de path, chacun pouvant contenir les wildcards (*, ?, et [...]). Les fichiers sont matchés avec chacun de ces path, suivant l'expansion shell standard, mais avec l'exception suivante : si un chemin dans la liste ne contient pas de wildcard, et que c'est un répertoire, in match tous fichiers dans ce répertoire.

Variables d'environnement

PACO_DEBUG À yes, paco agit comme avec l'option -vv