
pam_debug

ce module sert à des fin de débuggage pour déterminer comment la pile PAM opère

OPTIONS

auth=value La fonction pam_sm_authenticate retourne value

cred=value La fonction pam_sm_setcred retourne vlaue

acct=value La fonction pam_sm_acct_mgmt retourne value

preauthtok=value La fonction pam_sm_chauthtok retourne value si le flag PAM_PRELIM_CHECK est mis

chauthtok=value La fonction pam_sm_chauthtok retourne value si le flag PAM_PRELIM_CHECK n'est pas mis

open_session=value La fonction pam_sm_open_session retourne value

close_session=value La fonction pam_sm_close_session retourne value

où value peut être : **success, open_err, symbol_err, service_err, system_err, buf_err, perm_denied, auth_err, cred_insufficient, authinfo_unavail, user_unknown, maxtries, new_authtok_reqd, acct_expired, session_err, cred_unavail, cred_expired, cred_err, no_module_data, conv_err, authtok_err, authtok_recover_err, authtok_lock_busy, authtok_disable_aging, try_again, ignore, abort, authtok_expired, module_unknown, bad_item, conv_again, incomplete.**

Fournis tous les modules et retourne le code **PAM_SUCCESS** par défaut si aucune autre valeur n'a été spécifié, sinon retourne la valeur.

Exemples

auth requisite pam_permit.so

auth [success=2 default=ok] pam_debug.so auth=perm_denied cred=success

auth [default=reset] pam_debug.so auth=success cred=perm_denied

auth [success=done default=die] pam_debug.so

auth optional pam_debug.so auth=perm_denied cred=perm_denied

auth sufficient pam_debug.so auth=success cred=success