
pam_mkhome

Créer un répertoire home

ce module crée un répertoire home utilisateur s'il n'existe pas quand la session commence. Cela permet aux utilisateurs d'être présent dans la base central (tel que NIS, kerberos ou LDAP) sans utiliser un système de fichier distribué ou en pré-créant un grand nombre de répertoires. Le répertoire squelette (généralement /etc/skel/) est utilisé pour copier les fichiers par défaut et définir également un umask pour l'utilisateur.

OPTIONS

silent N'affiche pas d'information
skel=/path/to/skel/directory Spécifie le répertoire squelette
umask Spécifie le masque de création de fichiers

Valeurs retournées

PAM_BUF_ERR Erreur de tampon mémoire
PAM_CRED_INSUFFICIENT insufficient credentials to access authentication data
PAM_PERM_DENIED Pas assez de permission pour créer le nouveau répertoire ou lire le dossier squelette
PAM_USER_UNKNOWN utilisateur inconnu
PAM_SUCCESS variables d'environnement définis

Exemples

un exemple du fichier /etc/pam.d/login

```
auth requisite pam_securetty.so
auth sufficient pam_ldap.so
auth required pam_unix.so
auth required pam_nologin.so
account sufficient pam_ldap.so
account required pam_unix.so
password required pam_unix.so
session required pam_mkhome.so skel=/etc/skel/ umask=0022
session required pam_unix.so
session optional pam_lastlog.so
session optional pam_mail.so standard
```