
pvchange

Change les attributs d'un volume physique

OPTIONS

- addtag Tag** Ajoute le tag spécifié. Peut être spécifié plusieurs fois
- A|--autobackup {yn}** Backup automatiquement les métadonnées après un changement
- commandprofile ProfileName** Sélectionne le profile de configuration de commande à utiliser
- dl|--debug** Définis le niveau de debug, de 1 à 6 fois pour augmenter les détails
- fl|--force** Ne demande pas confirmation
- deltag Tag** Supprime le tag spécifié
- metadataignore {yn}** Ignore ou on les zones de métadonnées dans ce volume physique. Si ces zones sont ignorées, LVM ne stocke pas de métadonnées dans ces zones dans ces volumes physiques
- Sl|--select Selection** Affiche seulement les lignes qui matchent le critère donné
- tl|--test** Lance en mode test
- vl|--verbose** Mode verbeux
- al--all** Si le chemin du PV n'est pas spécifié sur la ligne de commande, tous les volumes physiques sont recherchés
- xl--allocatable {yn}** Active/désactive l'allocation d'extents physique dans ce volume physique
- ul--uuid** Génère un nouvel UUID aléatoire pour les volumes physiques spécifiés

Exemples

Désactiver l'allocation d'extents physiques :
pvchange -x n /dev/sdk1