
semanage-port

Outil de gestion de mappage de port

semanage port contrôle le numéro de port en définitions de type de port

OPTIONS

- n, --noheading** Ne pas afficher les en-tête dans le listing des type d'objet
- N, --noreload** Ne pas recharger la stratégie après le commit
- C, --localist** Lister les personnalisations locales
- S STORE, --store STORE** Magasin alternatif
- a, --add** Ajoute un enregistrement du type d'objet spécifié
- d, --delete** Supprime un enregistrement du type d'objet spécifié
- m, --modify** Modifie un enregistrement du type d'objet spécifié
- l, --list** Liste les enregistrement du type d'objet spécifié
- E, --extract** Extrait les commandes personnalisables, à utiliser dans une transaction
- D, --deleteall** Supprimer toutes les personnalisation locales
- t TYPE, --type TYPE** Type SELinux pour l'objet
- r RANGE, --range RANGE** plage MLS/MCS
- p PROTO, --proto PROTO** Protocole pour le port spécifié (tcpudp) ou version du protocole internet pour le nœud spécifié (ipv4lipv6)

Exemples

Lister toutes les définitions de port

semanage port -l

autoriser Apache à écouter sur tcp port 81

semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81

autoriser sshd à écouter sur le port tcp 8991

semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 8991