
slapo-translucent

Overlay translucent

Proxy transparent. Les entrées récupérées depuis un serveur distant peuvent avoir certains attributs remplacés, ou ajoutés par des entrées dans la base locale avant d'être présentés au client. Une opération compare va effectuer une comparaison avec des attributs définis dans une base locale avant toute comparaison avec une donnée distante.

OPTIONS

translucent_strict par défaut, les tentatives de supprimer des attributs sont ignorés silencieusement. cette directive renvoie une constraint Violation

translucent_no_glue Désactive la création automatique des records "glue" pour une opération add ou modrdn tel que tous parents d'une entrée ajoutée à la base locale doit être créée à la main. ces enregistrements sont toujours créés pour une opération modify.

translucent_local <attr [,attr...]> Spécifie une liste d'attributs qui devraient être recherchés dans la base locale quand ils sont utilisés dans un filtre de recherche. par défaut, les filtres de recherche ne sont manipulés que par les serveurs distant.

translucent_remote <attr [,attr...]> Spécifie une liste d'attributs qui devraient être recherchés dans une base distante quand ils sont utilisés dans un filtre de recherche. par défaut, les filtres de recherche ne sont manipulés que par les serveurs distant

translucent_bind_local Permet de chercher les credentials stockés localement pour les simple bind quand les bind distant échouent.

translucent_pwmod_local Permet les opérations étendu de modification de mot de passe sur les credentials stockés localement. Ne s'applique qu'aux entrées présent dans la base distante.

Contrôle d'accès

Le contrôle d'accès est délégué soit au DSA distant ou au backend local pour les opération **auth** et **write**. Il est délégué au DSA distant et au frontend pour les opérations **read**. Cet overlay va désactiver la vérification du schéma dans la base local, les entrées ayant des attributs d'overlay doivent adhérer au schéma complet.