
SU

Changer temporairement d'utilisateur

su autorise un utilisateur à devenir temporairement un autre utilisateur. Il lance une commande (souvent un shell interactif) avec le real et l'effective user ID, group ID et les groupes supplémentaires d'un utilisateur donné. Si aucun utilisateur n'est donné, l'utilisateur par défaut est root. Par défaut **su** ne change pas le répertoire courant, mais il définit les variables **HOME** et **SHELL**, et si l'utilisateur n'est pas root, définit **USER** et **LOGNAME**. Par défaut, le shell n'est pas un login shell.

OPTIONS

- c COMMAND, --command=COMMAND** passe la commande, une simple ligne de commande à lancer, au shell avec l'option **-c** au lieu de démarrer un shell interactif.
- f, --fast** passe l'option **-f** au shell. N'a de sens que si le shell est **csh** ou **tsh**, qui empêche la lecture de **.cshrc** au démarrage.
- , -l, --login** transforme le shell en login shell. Ce qui supprime les variables d'environnement sauf **TERM**, **HOME**, **SHELL**, **USER** et **LOGNAME** et définit **PATH** à une valeur par défaut.
- m, -p, --preserve-environment** Ne change pas les variables d'environnement **HOME**, **USER**, **LOGNAME** ou **SHELL**
- s SHELL, --shell=SHELL** Permet de lancer le SHELL spécifié.