
usermod

Modifie un compte utilisateur.

OPTIONS

- a, --append** Ajoute l'utilisateur aux groupes supplémentaires. ne l'utiliser qu'avec -G
- c, --comment** Modifier le commentaire. Généralement modifié avec chfn.
- d, --home** Change le répertoire de l'utilisateur
- e, --expiredate** Date de désactivation du compte au format AAAA-MM-JJ
- f, --inactive** Nb de jours suivant la fin de validité d'un mot de passe après lequel le compte est désactivé.
- g, --gid** Nom du groupe principal de l'utilisateur. Le groupe doit exister. Tous les fichiers dans le répertoire home de l'utilisateur seront modifiés avec ce nouveau groupe.
- G, --groups** liste des groupes supplémentaires séparés par des ','. Si un groupe dont il fait partie n'est pas listé, il sera supprimé de ce groupe, sauf avec -a.
- l, --login** Change le nom de connexion.
- L, --lock** Verrouiller le mot de passe d'un utilisateur. Ajoute un '!' devant le mot de passe chiffré. ne peut pas être utilisé avec -p ou -U
- m, --move-home** déplace le contenu du répertoire personnel.
- o, --non-unique** Avec -u, permet de changer le UID vers une valeur déjà utilisée.
- p, --password** mot de passe chiffré, comme renvoyé par crypt.
- s, --shell** Nom du nouveau shell de l'utilisateur.
- u, --uid** UID de l'utilisateur. la boîte aux lettres et le contenu de son home seront automatiquement modifiés.
- U, --unlock** Déverrouiller le mot de passe de l'utilisateur. Supprime le '!' devant le mot de passe chiffré.
- Z, --selinux-user** Identifiant SELinux du nouvel utilisateur. vide par défaut.

Configuration

Variable utilisée dans `/etc/login.defs`

MAIL_DIR

MAIL_FILE

MAX_MEMBERS_PER_GROUP