
/etc/warnquota.conf

fichier de configuration des alertes de quota, utilisé par warnquota

OPTIONS

CC_BEFORE Envoie en CC seulement quand un utilisateur a moins que la période de grâce spécifiée.

CC_TO Adresses email en cc

CHARSET Jeu de caractère à utiliser dans le mail

FROM adresse email de l'expéditeur

GROUP_MESSAGE Un texte envoyé comme corps du mail si un groupe excède sa limite

GROUP_SIGNATURE Texte de signature ajoutée à la fin du corps du mail

LDAP_BASEDN Base de recherche LDAP

LDAP_BINDDN Compte de connexion LDAP

LDAP_BINDPW Mot de passe du compte LDAP

LDAP_DEFAULT_MAIL_DOMAIN Domaine recherché

LDAP_HOST Serveur ldap à contacter si LDAP_URI n'est pas définis

LDAP_MAIL (Bool) contrôle si LDAP doit être utilisé pour rechercher les adresses email

LDAP_MAIL_ATTRIBUTE Spécifie l'attribut contenant l'email de l'utilisateur

LDAP_PORT Port du serveur LDAP si LDAP_URI n'est pas définis

LDAP_SEARCH_ATTRIBUTE L'attribut qui maintient l'ID de l'utilisateur

LDAP_URI L'URI du serveur LDAP à contacter

MESSAGE Corps du message à envoyer si un utilisateur dépasse ses limites

MAIL_CMD Commande à exécuter pour envoyer des mails

MAILDEV Périphérique avec quota disque à exclure des notification.

PHONE Un téléphone de contact

SIGNATURE La fin du corps du message

SUBJECT Le sujet du mail

SUPPORT Le contact du support informatique de l'utilisateur

caractères interprétés dans les chaînes

%d domain name

%h host name

%i, %s user or group name

%% literal % character

| new-line character